

MANGUEIRA SUÇÃO NORMA SAE 100R4



Aplicação: linhas de sucção e linhas de retorno
Fluidos Recomendados: Óleos minerais, vegetais, glicol e poliglicol, óleos sintéticos, óleos em emulsão aquosa, a água.
Camada Interna: Borracha sintética
Reforço: Dois fios arame de aço helicoidais
Cobertura: Borracha sintética
Temperatura Mínima: -40° C
Temperatura Máxima: +100° C

Alfagomma

↔			↔		⌚		⌚		⌒		⬛	
Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/C ft
-12	19	3/4	29	1,14	2,5	375	10	1500	38	1,50	0,51	34
-16	25	1	35	1,38	2,0	300	8	1200	50	1,97	0,63	42
-20	32	1.1/4	42	1,65	1,7	250	6,8	1000	64	2,52	0,78	52
-24	38	1.1/2	48	1,89	1,0	150	4	600	76	2,99	0,92	62
-32	51	2	61	2,40	0,7	100	2,8	400	102	4,02	1,20	81
-40	64	2.1/2	75	2,95	0,5	75	2	300	126	4,96	2,08	140
-48	76	3	88	3,46	0,5	75	2	300	152	5,98	2,46	165
-64	102	4	116	4,57	0,5	75	2	300	204	8,03	3,38	227