

XTRAFLEX/5000
Extrema Flexibilidade



Aplicação: Linhas de alta pressão e de trabalho pesado com pouco espaço para o conjunto montado.
Fluidos Recomendados: Óleo mineral, óleo vegetal
 Óleo sintético à base de éster (até 212 °F - 100 ° C)
 emulsão de óleo mineral em água, água.
Camada Interna: Borracha sintética
Reforço: Quatro espirais de aço de alta resistência.
Cobertura: Borracha sintética com alta resistência à Ozônio, intempéries e ao calor.
Temperatura Mínima: -40° C
Temperatura Máxima: +121° C

Manuli

HOSE SIZE				R.O.D.		O.D.		bar		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		kg	
				mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
19	- 12	19,0	3/4"	27,4	1,08	30,4	1,20	280	4060	1120	16240	120	4,72	1135	0,76
25	- 16	25,4	1"	35,1	1,38	38,1	1,50	280	4060	1120	16240	150	5,91	1950	1,31
31	- 20	31,8	1-1/4"	43,8	1,72	47,0	1,85	280	4060	1120	16240	210	8,27	2605	1,75